

<b>Firma:</b> NABU HAINBURG	<b>Betriebsanweisung</b>	<b>Datum:</b> 1.11.2021
<b>Arbeitsbereich:</b> Keltern, Artenschutz NABU Grundstücksbetreuung	<b>Tätigkeit:</b> Apfelernte, Nistkastenkontrolle, Baumschnitt etc	<b>Unterschrift:</b>

## BEZEICHNUNG

# Leitern

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Umstürzen oder Sturz von der Leiter
- Abrutschen der Leiter oder des Benutzers
- Herabfallen von Gegenständen
- Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen.



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Piktogramme auf dem Leiterholm beachten.
- Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle).
- Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern.
- Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen.
- Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen)
- Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen.
- Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen.
- Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter.
- Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen.
- Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen.
- Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten.
- Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern.
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten.
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten.
- Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden.
- Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe).
- Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen.
- Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet.
- Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet.
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz.



## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Leiter und deren Aufstellung überprüfen.
- Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen.
- Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben.
- Vorgesetzte informieren

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Erste Hilfe leisten.
- Notruf veranlassen (NOTRUF: 112).
- Unfallort absichern
- Unternehmer/Vorgesetzten informieren.

## INSTANDHALTUNG

- Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert.
- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
- Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind

